



| | | |
|---|---|---|
| **A12B5S11** | | |
| **Ürün** | | Anahtar |
| **Seri** | | A12 Serisi |
| **Bağlantı /Anma Ölçüsü** | | 30*22mm |
| **Gövde Rengi** | | Siyah Gövde |
| **Kontak** | | 1NO+1NO |
| **Işık** | | Işıklı |
| **Bağlantı Tipi** | | Terminalli |
| **Özellik** | | Köprülü |
| **Baskı** | | (0-I) Baskılı |
| **Renk** | | Sarı |
| **Kontak Akımı** | **Ie** | 16 A (250V AC) |
| **Kullanım Kategorisi** | | AC15 |
| **Mekanik Ömür (Min Adet)** | | 50000 |
| **Elektriksel Ömür (Min Adet)** | | 50000 |
| **Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)** | | Mek.900 Elk.900 |
| **Yalıtım Gerilimi (Ui)** | | 300 V |
| **Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)** | | 2.5 kV |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | | 2.500V AC |
| **Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** | | 1.500V AC |
| **İzolasyon Direnci** | | 10 MΩ min. (500V DC) |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -25 / +80 °C |
| **Kirlenme Derecesi** | | 3 |
| **Koruma Sınıfı** | | IP20 |
| **Kontak Malzemesi** | | AgNi |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | Terminal 6,3*0,8 mm |

| | |
|---|---|
| **Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)** | 1 kA |
| **Özellikler** | Işıklı veya Işıksız seçenek |
| | Siyah veya beyaz gövde ve 4 renk düğme seçeneği |
| **Standartlar / Belgeler** | TS EN 61058-1 |
| |  |