

**B101SL32H**

|                                       |                         |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Ürün                                  |                         | Buton                                    |
| Model                                 |                         | Seçici                                   |
| Tip                                   |                         | Çift Dönüslü Işıklı                      |
| Etiket/Konum                          |                         | (II-0-I) 60°                             |
| Kontak                                |                         | 2NO                                      |
| Renk                                  |                         | Siyah                                    |
| Çap                                   |                         | 22 mm                                    |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b>               | 4 A (250V AC)                            |
| Kullanım Kategorisi                   |                         | AC 15                                    |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b>         | 500000                                   |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b>         | 100000                                   |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200                      |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b>               | 300V                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC                                |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC                                |
| İzolasyon Direnci                     |                         | 10 MΩ min. (500V DC)                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                         | -15 / + 80 °C                            |
| Kirlenme Derecesi                     |                         | 3  |
| Koruma Sınıfı                         |                         | IP50                                     |
| Kontak Malzemesi                      |                         | AgNi                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Sıkma Kuvveti                         |                         | 1,5 Nm                                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 1 kA                                     |
| İmal Tarihi                           |                         |  |
| Seri                                  |                         | B Serisi Plastik                         |
| Özellikler                            |                         | Maksimum güvenlik için parmak koruma     |
|                                       |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |
|                                       |                         | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar     |

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

