

CM180S20

Çalışma Akımı		5-20 mA (12-30V AC/DC)
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		12-30V AC/DC
Ürün		Buton
Model		Seçici
Tip		Kalıcı
Etiket/Konum		(0-I) 60°
Kontakt		1NO
Işık		LED'li
Çap		22 mm
Kontakt Akımı	Ie	4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Güç Tüketimi		0.7 W
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		1.02.2023 00:00:00

Seri	CM Serisi Metal		
Özellikler	Ađır kořullara dayanıklı metal yapı		
	Korozyona karřı krom kaplama		
	Maksimum güvenlik için parmak koruma		
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi		
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar		
	İstenildiđinde çeřitli ıřıklı kontak blokların uygunluđu		
	Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi		
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması		
	LED ıřıkla, minimum ısınma maksimum ömür		
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir		
	Farklı dillerde ve özel ıřaretli çeřitli markalama etiketleri		
	Üstün silikon conta tekniđi ile IP65 koruma		
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeřitliliđi		
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660		
			