



### CP305DM

Ürün		Buton
Model		Yaylı
Tip		Düz
Kontakt		2NO+2NC
Renk		Mavi
Çap		22 mm
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		1.02.2023 00:00:00
Seri		CP Serisi Plastik
Özellikler		Maksimum güvenlik için parmak koruma Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontakt bloklar İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontakt blokların uygunluğu

Kolaylıla tek elle adaptörün sökülebilmesi
Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
LED ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma
Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
<b>Standartlar / Belgeler</b> IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

