



CSM023		
Ürün		Çapraz Sınır Şalteri
Tip		180°
Özellik		300 mm Kol
Kontak Akımı	**Ie**	20 A (400V AC)
Kullanım Kategorisi		AC21A
Mekanik Ömür	**Min Adet**	50000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	50000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 120 Elk. 120
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2,5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	6kA
Seri		CSM Serisi
Hız		1 ileri-1 geri
Özellikler	Metal gövde ve kapak	
	PG13,5 rekor	
	Bağlantı delikleri dışarıda	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-3	