



CSM043

Ürün		Çapraz Sınır Şalteri
Tip		360°
Özellik		300 mm Kol
Kontak Akımı	Ie	20 A (400V AC)
Kullanım Kategorisi		AC21A
Mekanik Ömür	Min Adet	50000
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 120 Elk. 120
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2,5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6kA
Seri		CSM Serisi
Hız		2 ileri-2 geri
Özellikler		Metal gövde ve kapak
		PG13,5 rekor
		Bağlantı delikleri dışarıda
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-3