

**EBM24FU3T**

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| Çalışma Akımı                            |                  | 16A  |
| Ürün                                     |                  | Çok Kontaklı   |
| Tip                                      |                  | Uzatma Tipi Fiş  |
| Kontak                                   |                  | 24 Kontak  |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet         | ≥ 500  |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet         | ≥ 100  |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat | Mek.240 Elk.120  |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui               | 690V   |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp             | 6 kV   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                  | 1890V AC   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                  | 3000V AC   |
| İzolasyon Direnci                        |                  | 10 MΩ MİN. (500 V DC)                                  |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                  | -40 / +125 °C  |
| Kirlenme Derecesi                        |                  | 2  |
| Koruma Sınıfı                            |                  | IP65   |
| Gövde Malzemesi                          |                  | Metal  |
| İmal Tarihi                              |                  |  |
| Seri                                     |                  | EBM Serisi   |
| Giriş                                    |                  | Üstten Girişli   |
| Kilitleme                                |                  | 1 Metal Mandallıya Uygun                               |
| Özellikler                               |                  | Geniş ürün yelpazesi<br>Düşmeyen vida ile kolay montaj |
| Standartlar / Belgeler                   |                  | TS EN 61984  |

