HJ12X09XL		
Çalışma Frekansı		50 - 60Hz
Ürün		Termikli Kutulu Kontaktör
Kontak Akımı	**Ie**	9A
Termik Akım Ayar Aralığı		3,60-5,40A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	**Min Adet**	100000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 600 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		1,5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	50 kA
Seri		HJ Serisi
Bobin Gerilimi		220-240V / 50HZ
Kutu		Start ve Reset Butonlu