

**HN55NFE**

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| Çalışma Frekansı                         |                         | 50 - 60Hz          |
| Ürün                                     |                         | Kontaktör          |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 55A                |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 3               |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 10000000           |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 1000000            |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 1800 Elk. 600 |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 690V AC            |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 6 kV               |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 1890V AC           |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1890V AC           |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ (500 V DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / +80 °C       |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                  |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP20               |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Sıkma Kuvveti                            |                         | 2-2,5Nm            |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 50 kA              |
| Seri                                     |                         | HN Serisi          |
| Bobin Gerilimi                           |                         | 24V/50-60HZ        |
| Standartlar / Belgeler                   |                         | TS EN 60947-4-1    |

