

**IF3P024MS30-2**

<b>Çalışma Gerilimi</b>		24V DC
<b>Ürün</b>		LED İkaz 50mm
<b>Kontrol</b>		PNP PLC Uyumlu
<b>Montaj Şekli</b>		M30 Vidalı
<b>Renk</b>		Çok Renkli
<b>Işık</b>		Sabit
<b>Kablo</b>		2mt Kablolu
<b>Güç Tüketimi</b>		1.0W
<b>Yalıtım Gerilimi</b>	<b>Ui</b>	300V
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>		-25 °C /+70 °C
<b>Koruma Sınıfı</b>		IP67
<b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>		Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>
<b>İmal Tarihi</b>		
<b>Seri</b>		IF Serisi
<b>Elektriksel Ömür</b>	<b>Min Saat</b>	10000
<b>Özellikler</b>		Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri
		Tek gövdede çok renk
		Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		Kablo yardımıyla kolay montaj
		Buzzer seçeneği,Ø 30 mm somun bağlantılı