

**IF5B024ZM05-1**

Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	24V AC/DC
Ürün	LED İkaz 55mm
Kontrol	Anahtar Kontrollü
Montaj Şekli	M22 Vidalı
Renk	Mavi
Işık	Sabit
Kablo	1mt Kablolu
Ses Şiddeti	90 dB
Güç Tüketimi	1.9W
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b> 1 Hz
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b> 300V
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı	IP65
Kablo Bağlantı Kesiti	Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>
İmal Tarihi	
Seri	IF Serisi
Buzzer	Buzzerlı
Elektriksel Ömür	<b>Min Saat</b> 10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri
	Tek gövdede çok renk
	Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
	Kablo yardımıyla kolay montaj
	Buzzer seçeneği,Ø 22 mm somun bağlantılı



