

IF5G024ZRM05

| | |
|-----------------------|--|
| Çalışma Frekansı | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | 24V AC/DC |
| Ürün | LED İkaz 55mm |
| Kontrol | Anahtar Kontrollü |
| Montaj Şekli | M22 Vidalı |
| Renk | Yeşil |
| Işık | Döner |
| Ses Şiddeti | 90 dB |
| Güç Tüketimi | 2.0W |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat 1 Hz |
| Yalıtım Gerilimi | Ui 300V |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 °C /+70 °C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | Kablo 0,50 mm ² |
| İmal Tarihi | |
| Seri | IF Serisi |
| Buzzer | Buzzerlı |
| Elektriksel Ömür | Min Saat 10000 |
| Özellikler | Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri |
| | Tek gövdede çok renk |
| | Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği |
| | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum |
| | Kablo yardımıyla kolay montaj |
| | Buzzer seçeneği,Ø 22 mm somun bağlantılı |

