

IF5M024ZM05-1

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Ağırlık (Brüt Kutulu) | Gr | 240 |
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 24V AC/DC |
| Ürün | | LED İkaz 55mm |
| Kontrol | | Anahtar Kontrollü |
| Montaj Şekli | | M22 Vidalı |
| Renk | | Çok Renkli |
| Işık | | Sabit |
| Kablo | | 1mt Kablolu |
| Ses Şiddeti | | 90 dB |
| Güç Tüketimi | | 2.9W |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | 1 Hz |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300V |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 °C /+70 °C |
| Koruma Sınıfı | | IP65 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | Kablo 0,50 mm ² |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | IF Serisi |
| Buzzer | | Buzzerlı |
| Elektriksel Ömür | Min Saat | 10000 |
| Özellikler | | Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri |
| | | Tek gövdede çok renk |
| | | Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği |
| | | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum |
| | | Kablo yardımıyla kolay montaj |
| | | Buzzer seçeneği,Ø 22 mm somun bağlantılı |

