


IK51L024ZD01

Ağırlık (Brüt Kutulu)	Gr	323
Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V AC/DC
Ürün		LED Kolon 50mm
Montaj Şekli		Duvar (L) Ayaklı
Renk		İki Katlı
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		2W
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Duy Tipi		BA15S
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler		Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri
		Modüler yapı
		Ø50Veya Ø70 çap seçeneği
		LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		MakineVeya duvara bağlantı modülleri
		Buzzer seçeneği

Ø50

A horizontal dimension line with arrows at both ends, indicating a diameter of 50 units.

