

**IK53F110ZM03**

<b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b>	<b>Gr</b>	326
<b>Ampul Tipi</b>		LED
<b>Çalışma Frekansı</b>		50 Hz
<b>Çalışma Gerilimi</b>		110V AC
<b>Ürün</b>		LED Kolon 50mm
<b>Montaj Şekli</b>		100mm Borulu Plastik Ayaklı
<b>Renk</b>		Dört Katlı
<b>Işık</b>		Flaşör
<b>Ses Şiddeti</b>		90 dB
<b>Güç Tüketimi</b>		3,35W
<b>Çalışma Sıklığı</b>	<b>Açma Kapama/Saat</b>	1 Hz
<b>Yalıtım Gerilimi</b>	<b>Ui</b>	300V
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>		-25 °C /+70 °C
<b>Koruma Sınıfı</b>		IP40
<b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>		0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Sıkma Kuvveti</b>		1,8Nm
<b>Duy Tipi</b>		BA15S
<b>İmal Tarihi</b>		
<b>Seri</b>		IK Serisi
<b>Buzzer</b>		Buzzerlı
<b>Elektriksel Ömür</b>	<b>Min Saat</b>	10000
<b>Özellikler</b>		Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri Modüler yapı Ø50Veya Ø70 çap seçeneği LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum MakineVeya duvara bağlantı modülleri Buzzer seçeneği