IK53F110ZM03

Ağırlık (Brüt Kutulu)	**Gr**	326
Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		110V AC
Ürün		LED Kolon 50mm
Montaj Şekli		100mm Borulu Plastik Ayaklı
Renk		Dört Katlı
Işık		Flaşör
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		3,35W
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm2
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Duy Tipi		BA15S
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Modüler yapı	
	Ø50Veya Ø70 çap seçeneği	
	LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	MakineVeya duvara bağlantı modülleri	
	Buzzer seçeneği	