

IK74L110XM01

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Ampul Tipi | | LED |
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 110V AC |
| Ürün | | LED Kolon 70mm |
| Montaj Şekli | | 110mm Plastik Boru ve Ayaklı |
| Renk | | Dört Katlı |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300V |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 °C /+70 °C |
| Koruma Sınıfı | | IP40 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 0,75-1,5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1,8Nm |
| Duy Tipi | | BA15S |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | IK Serisi |
| Elektriksel Ömür | Min Saat | 10000 |
| Özellikler | | Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |
| | | Modüler yapı |
| | | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği |
| | | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği |
| | | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum |
| | | MakineVeya duvara bağlantı modülleri |
| | | Buzzer seçeneği |