


LK20K23

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ürün | Kontak Blok |
| Seri | Yedek |
| İlgili Ürün | L1-L2-L3-L5-L51-L52-L53-L54 |
| Kontak Hareketi | Yavaş Hareketli |
| Kontak | 1NC+1NO |
| Kontak Akımı (Ie) | 3 A (240V AC) |
| Kullanım Kategorisi | AC15 |
| Mekanik Ömür (Min Adet) | 10000000 |
| Elektriksel Ömür (Min Adet) | 1000000 |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat) | Mek. 3000 Elk. 1800 |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 300 V |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | 1.890V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC |
| İzolasyon Direnci | 10 MΩ (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 / + 80 °C |
| Kirlenme Derecesi | 3 |
| Kontak Malzemesi | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | 1-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | 1.5Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics) | 1 kA |
| Standartlar / Belgeler | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |

