



MA212		
Ürün		Mandallı Anahtar
Seri		MA Serisi
Kontak		2NO+2NC
Bağlantı Tipi		Vidalı
Baskı		(On-On) Baskılı
Kontak Akımı	**Ie**	16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)		100000
Elektriksel Ömür (Min Adet)		10000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)		Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi (Ui)		300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)		2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)		1 kA
Özellikler	V0 hammadde	
Standartlar / Belgeler	TS EN 61058-1	

