



### MB100HS

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Ürün                                    |                         | Buton  |
| Model                                   |                         | Yaylı  |
| Tip                                     |                         | Çıkık  |
| Kontakt                                 |                         | 1NO  |
| Renk                                    |                         | Sarı   |
| Çap                                     |                         | 22 mm  |
| Kontakt Akımı                           | <b>Ie</b>               | 3 A (240V AC)  |
| Kullanım Kategorisi                     |                         | AC 15  |
| Mekanik Ömür                            | <b>Min Adet</b>         | 300000   |
| Elektriksel Ömür                        | <b>Min Adet</b>         | 100000   |
| Çalışma Sıklığı                         | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200  |
| Yalıtım Gerilimi                        | <b>Ui</b>               | 250V   |
| Darbe Dayanım Gerilimi                  | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV   |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)   |                         | 2.500V AC  |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) |                         | 1.500V AC  |
| İzolasyon Direnci                       |                         | 10 MΩ MİN. (500 V DC)  |
| Çalışma Sıcaklığı                       |                         | -15 / + 80 °C  |
| Kirlenme Derecesi                       |                         | 3  |
| Koruma Sınıfı                           |                         | IP50   |
| Kontakt Malzemesi                       |                         | AgNi   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                   |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sıkma Kuvveti                           |                         | 1,5 Nm   |
| Kısa devre kesme kapasitesi             | <b>Ics</b>              | 1 kA   |
| İmal Tarihi                             |                         |  |
| Seri                                    |                         | MB Serisi Plastik  |
| Özellikler                              |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi<br>Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar<br>Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri<br>Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği |

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1

