



P2AA

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Ürün | | Kumanda Kutusu |
| Renk | | Siyah-Gri |
| Kontak Akımı | Ie | 4A (250V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 1000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300 V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 2.500V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 1.500V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -15 / + 80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP65 |
| Kontak Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1.5Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1kA |
| Seri | | P Serisi Plastik |
| Göz Sayısı | | 2 Gözlü |
| İçerik | | BDDY + BDDK + 2* C3BK (NO) |
| Standartlar / Belgeler | TS EN 60947-5-1 | UL 508 VDE 0660 |