



### P2ECABE40E

|  |                         |                                     |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Ürün                                       |                         | Kumanda Kutusu                      |
| Renk                                       |                         | Sarı-Siyah                          |
| Kontakt Akımı                              | <b>Ie</b>               | 4A (250V AC)                        |
| Kullanım Kategorisi                        |                         | AC15                                |
| Mekanik Ömür                               | <b>Min Adet</b>         | 1000000                             |
| Elektriksel Ömür                           | <b>Min Adet</b>         | 100000                              |
| Çalışma Sıklığı                            | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200                 |
| Yalıtım Gerilimi                           | <b>Ui</b>               | 300 V                               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                     | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                              |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontakt)   |                         | 2.500V AC                           |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontakt-Kontakt) |                         | 1.500V AC                           |
| İzolasyon Direnci                          |                         | 10 MΩ (500 V DC)                    |
| Çalışma Sıcaklığı                          |                         | -15 / + 80 °C                       |
| Kirlenme Derecesi                          |                         | 3                                   |
| Koruma Sınıfı                              |                         | IP65                                |
| Kontakt Malzemesi                          |                         | AgNi                                |
| Kablo Bağlantı Kesiti                      |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Sıkma Kuvveti                              |                         | 1.5Nm                               |
| Kısa devre kesme kapasitesi                | <b>Ics</b>              | 1kA                                 |
| Seri                                       |                         | P Serisi Plastik                    |
| Göz Sayısı                                 |                         | 2 Gözlü                             |
| İçerik                                     |                         | BDEE + BDDS + C3BK (NO) + C4BK (NC) |
| Standartlar / Belgeler                     | TS EN 60947-5-1         | UL 508 VDE 0660                     |

