



### P43A1CS30

Ürün	Kumanda Kutusu	
Renk	Siyah-Gri	
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	1000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1kA
Seri	P Serisi Plastik	
Göz Sayısı	4 Gözlü	
İçerik	BDS30 + BDDK + BDDS + BDDY + 4*C3BK (NO) + C4BK (NC)	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	