



PA1111

Ürün Asansör Revizyon Kutusu

Renk Sarı-Siyah

Kontakt Akımı **Ie** 4A (250V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 1000000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 100000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek. 3000 Elk. 1200

Yalıtım Gerilimi **Ui** 300 V

Darbe Dayanım Gerilimi **Uimp** 2.5 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) 2.500V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) 1.500V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -15 / + 80 °C

Kirlenme Derecesi 3

Koruma Sınıfı IP65

Kontakt Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 1.5-2.5 mm²

Sıkma Kuvveti 1.5Nm

Kısa devre kesme kapasitesi **Ics** 1kA

Seri PA Serisi

Göz Sayısı 1 Gözlü

İçerik B100AA21

Özellikler

TS EN 81-20 Standardına uyumlu

Ø22 mm çaplı butonlara uygun

ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm

ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti

Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım

Oklü etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Montaj kolaylığı

Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

