



### PA4407

|                                       |  |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Ürün                                  | Asansör Revizyon Kutusu                                      |                     |
| Özellik                               | Mıknatıslı   |                     |
| Renk                                  | Sarı-Siyah   |                     |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b>  | 4A (250V AC)        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15   |                     |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b>  | 1000000             |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b>  | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b>                                      | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b>  | 300 V               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b>  | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC  |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC  |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)   |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C  |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3  |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP65   |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi   |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                      |                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm  |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b>   | 1kA                 |
| Seri                                  | PA Serisi  |                     |
| Göz Sayısı                            | 4 Gözlü  |                     |
| İçerik                                | CP200EE + CP101DMOO + CP101K20HB + PSA020ZT332AR + CMUHAFAZA |                     |
| Özellikler                            | TS EN 81-20 Standardına uyumlu                               |                     |
|                                       | Ø22 mm çaplı butonlara uygun                                 |                     |
|                                       | ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm                |                     |
|                                       | ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti                |                     |

Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım

Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Montaj kolaylığı

Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

