

PDA0		
Ambalaj Miktarı	**Ad**	1
Ürün		Pedal
Kontak		1NC
Renk		Yeşil
Kontak Akımı	**Ie**	4 A (220V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	500000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 1800 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP30
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1 kA
Gövde Malzemesi		Metal
İmal Tarihi		
Seri		PDA Serisi
Özellikler	Plastik veya metal seçenek	
	Tek kademe	
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1	