


PPKS11XX10

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Ambalaj Miktarı | Ad | 1 |
| Ürün | | Pedal |
| Özellik | | Tekli |
| Kontak | | KONTAK BLOKSUZ |
| Renk | | Sarı |
| Koruma | | Plastik Korumalı |
| Kontak Akımı | Ie | 3 A (240V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 1000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 1800 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300 V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 2.500V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 1.500V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ min. (500V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 / +80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP65 |
| Kontak Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1.5Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1 kA |
| Gövde Malzemesi | | Plastik |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | PPK Serisi |
| Özellikler | | Plastik veya metal seçenek |
| | | Tek veya iki kademe |
| | | Sarı |

gri ve turuncu renk seçeneđi

Ayak kilitleme sistemi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

