

**PSA032KD333S**

|  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Ürün                                     |                         | Pako Şalter           |
| Etiket/Konum                             |                         | (1-2)                 |
| Şalter Tipi                              |                         | Kutup Değiştirici     |
| Kutup Sayısı                             |                         | 3 Kutup               |
| Çerçeve Ölçüsü                           |                         | 64*64                 |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 32A                   |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC21A                 |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 100000                |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 50000                 |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek.120 Elk.120       |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 690V                  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 4 kV                  |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 1.890V AC             |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.890V AC             |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ MIN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -25 / +80 °C          |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                     |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP54                  |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Dönme Açısı                              |                         | 60°                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi              | <b>Ics</b>              | 6 kA                  |
| Seri                                     |                         | PSA Serisi            |
| Standartlar / Belgeler                   | TS EN 60947-3           |                       |

