


PVK2E		
Ürün		Vinç Kumanda Kutusu
Tip		2 Gözlü
Kontak Akımı	**Ie**	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	1000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1kA
Seri		PVK Serisi
Hız		Tek Hızlı
Özellikler	Ø22 mm çaplı butonlara uygun	
	Cam Elyaf katkılı plastik gövde sayesinde mekanik darbelere tam dayanım	
	Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı	
	Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım	
	Esnek kablo borusu	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	



PVK2E

