



### PY1300DY

Ürün		Kumanda Kutusu
Renk		Gri-Siyah
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	1000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1kA
Seri		PY Serisi Plastik
Göz Sayısı		1 Gözlü
İçerik		B100DY
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660