

**PY336E36E13G**

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ürün | | Kumanda Kutusu |
| Renk | | Siyah-Gri |
| Kontakt Akımı | Ie | 4A (250V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 1000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300 V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) | | 2.500V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) | | 1.500V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -15 / + 80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP65 |
| Kontakt Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1.5Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1kA |
| İmal Tarihi | | 12.08.2022 00:00:00 |
| Seri | | PY Serisi Plastik |
| Göz Sayısı | | 3 Gözlü |
| İçerik | | CP200EA30 + 2*CM100DHOD |
| Standartlar / Belgeler | TS EN 60947-5-1 | UL 508 VDE 0660 |

