

RE2.E0C.AC024.S0

Ürün	PCB Güç Rölesi
Seri	RE2 Serisi
Kontak	1CO
Pin Sayısı	5Pin
Kontak Malzemesi	AgNi 90/10
Pin Aralığı (mm)	5mm Pin Aralığı
Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik)	3.5x0.8mm
Bağlantı Tipi	PCB
Çalışma Gerilimi	24VAC
Kontak Akımı (Ie)	16A
Bobin Gerilimi	250V AC
Kullanım Kategorisi	AC-1
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	10000
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	5.000 Vrms
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.000 Vrms
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +70 °C
Kirlenme Derecesi	2
Koruma Sınıfı	FP
Ağırlık (Net) (Gr)	14
Özellikler	Flux Proof
	Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık
	Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım
	Modüler konsept soket, röle, modül
	Standart röle soketleriyle uyumlu
	Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans
	Uygulama : Panel Kartı, Makine mühendisliği, makine endüstrisi

Standartlar / Belgeler

TS EN 61810-1

