



RE2.F4C.AC230.S0

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün | Güç Rölesi |
| Seri | RE2 Serisi |
| Kontak | 4CO |
| Pin Sayısı | 14Pin |
| Kontak Malzemesi | AgNi 90/10 |
| Pin Aralığı (mm) | 5mm Pin Aralığı |
| Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik) | 6x2.2mm |
| Bağlantı Tipi | Plug-in |
| Çalışma Gerilimi | 230VAC |
| Kontak Akımı (Ie) | 6A |
| Bobin Gerilimi | 250V AC |
| Kullanım Kategorisi | AC-1 |
| Mekanik Ömür (Min Adet) | 20000000 |
| Elektriksel Ömür (Min Adet) | 100000 |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | 2.500 Vrms |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.200 Vrms |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 / +70 °C |
| Kirlenme Derecesi | 2 |
| Koruma Sınıfı | FP |
| Ağırlık (Net) (Gr) | 30 |
| Özellikler | Flux Proof |
| | Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık |
| | Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım |
| | Kolay görsel inceleme için şeffaf gövde |
| | Manuel test düğmesi ve mekanik gösterge |
| | Standart röle soketleriyle uyumlu |
| | Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans |

Hassas Bobin

Opsiyonel LED

Uygulama : Makine endüstrisi, Asansör endüstrisi, Bina yönetimi

TS EN 61810-1

Standartlar / Belgeler

