

**RE2.I2C.DC005.S2**

<b>Ürün</b>	PCB Güç Rölesi
<b>Seri</b>	RE2 Serisi
<b>Kontak</b>	2CO
<b>Pin Sayısı</b>	8Pin
<b>Kontak Malzemesi</b>	AgNi 90/10 Altın Kaplama
<b>Pin Aralığı (mm)</b>	5mm Pin Aralığı
<b>Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik)</b>	3.5x0.8mm
<b>Bağlantı Tipi</b>	PCB
<b>Çalışma Gerilimi</b>	5VDC
<b>Kontak Akımı (Ie)</b>	8A
<b>Bobin Gerilimi</b>	250V AC
<b>Kullanım Kategorisi</b>	AC-1
<b>Mekanik Ömür (Min Adet)</b>	30000000
<b>Elektriksel Ömür (Min Adet)</b>	100000
<b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>	5.000 Vrms
<b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b>	1.000 Vrms
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40 / +80 °C
<b>Kirlenme Derecesi</b>	2
<b>Koruma Sınıfı</b>	WT
<b>Ağırlık (Net) (Gr)</b>	13
<b>Özellikler</b>	Wash Tight
	Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık
	Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım
	Modüler konsept soket, röle, modül
	Standart röle soketleriyle uyumlu
	Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans
	Uygulama : Panel Kartı, Makine mühendisliği, makine endüstrisi

Standartlar / Belgeler

TS EN 61810-1

