

RE2.S3C.AC115.S0

Ürün	Güç Rölesi
Seri	RE2 Serisi
Kontak	3CO
Pin Sayısı	8Pin
Kontak Malzemesi	AgNi 90/10
Pin Aralığı (mm)	5mm Pin Aralığı
Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik)	4x0.8mm
Bağlantı Tipi	PCB
Çalışma Gerilimi	115VAC
Kontak Akımı (Ie)	12A
Bobin Gerilimi	250V AC
Kullanım Kategorisi	AC-1
Mekanik Ömür (Min Adet)	20000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	100000
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500 Vrms
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.200 Vrms
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +70 °C
Kirlenme Derecesi	2
Koruma Sınıfı	FP
Ağırlık (Net) (Gr)	30
Özellikler	Flux Proof
	Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık
	Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım
	Kolay görsel inceleme için şeffaf gövde
	Manuel test düğmesi ve mekanik gösterge
	Standart röle soketleriyle uyumlu
	Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans

Hassas Bobin

Opsiyonel LED

Uygulama : Makine endüstrisi, Asansör endüstrisi, Bina yönetimi

TS EN 61810-1

Standartlar / Belgeler

