



RE2.U2C.AC230.S0

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün | PCB Güç Rölesi |
| Seri | RE2 Serisi |
| Kontak | 2CO |
| Pin Sayısı | 8Pin |
| Kontak Malzemesi | AgNi 90/10 |
| Pin Aralığı (mm) | 5mm Pin Aralığı |
| Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik) | 3.5x0.8mm |
| Bağlantı Tipi | PCB |
| Çalışma Gerilimi | 230VAC |
| Kontak Akımı (Ie) | 8A |
| Bobin Gerilimi | 250V AC |
| Kullanım Kategorisi | AC-1 |
| Mekanik Ömür (Min Adet) | 5000000 |
| Elektriksel Ömür (Min Adet) | 30000 |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | 5.000 Vrms |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.000 Vrms |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 / +70 °C |
| Kirlenme Derecesi | 2 |
| Koruma Sınıfı | FP |
| Ağırlık (Net) (Gr) | 13 |
| Özellikler | Flux Proof |
| | Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık |
| | Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım |
| | Modüler konsept soket, röle, modül |
| | Standart röle soketleriyle uyumlu |
| | Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans |
| | Uygulama : Panel Kartı, Makine mühendisliği, makine endüstrisi |

Standartlar / Belgeler

TS EN 61810-1

