| | |
|---|---|
| **RE2.U2C.DC003.S2** | |
| **Ürün** | PCB Güç Rölesi |
| **Seri** | RE2 Serisi |
| **Kontak** | 2CO |
| **Pin Sayısı** | 8Pin |
| **Kontak Malzemesi** | AgNi 90/10 Altın Kaplama |
| **Pin Aralığı (mm)** | 5mm Pin Aralığı |
| **Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik)** | 3.5x0.8mm |
| **Bağlantı Tipi** | PCB |
| **Çalışma Gerilimi** | 3VDC |
| **Kontak Akımı (Ie)** | 8A |
| **Bobin Gerilimi** | 250V AC |
| **Kullanım Kategorisi** | AC-1 |
| **Mekanik Ömür (Min Adet)** | 30000000 |
| **Elektriksel Ömür (Min Adet)** | 10000 |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | 5.000 Vrms |
| **Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** | 1.000 Vrms |
| **Çalışma Sıcaklığı** | -40 / +85 °C |
| **Kirlenme Derecesi** | 2 |
| **Koruma Sınıfı** | FP |
| **Ağırlık (Net) (Gr)** | 13 |
| **Özellikler** | Flux Proof |
| | Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık |
| | Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım |
| | Modüler konsept soket, röle, modül |
| | Standart röle soketleriyle uyumlu |
| | Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans |
| | Uygulama : Panel Kartı, Makine mühendisliği, makine endüstrisi |

| | |
|---|---|
| **Standartlar / Belgeler** | TS EN 61810-1 |
|   | |