

**RE2.W2C.AC115.S0**

<b>Ürün</b>	Güç Rölesi
<b>Seri</b>	RE2 Serisi
<b>Kontak</b>	2CO
<b>Pin Sayısı</b>	8Pin
<b>Kontak Malzemesi</b>	AgNi 90/10
<b>Pin Aralığı (mm)</b>	5mm Pin Aralığı
<b>Terminal Ölçüleri (Boy - Genişlik)</b>	6x2.2mm
<b>Bağlantı Tipi</b>	Plug-in
<b>Çalışma Gerilimi</b>	115VAC
<b>Kontak Akımı (Ie)</b>	12A
<b>Bobin Gerilimi</b>	250V AC
<b>Kullanım Kategorisi</b>	AC-1
<b>Mekanik Ömür (Min Adet)</b>	20000000
<b>Elektriksel Ömür (Min Adet)</b>	70000
<b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>	2.500 Vrms
<b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b>	1.200 Vrms
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40 / +70 °C
<b>Kirlenme Derecesi</b>	2
<b>Koruma Sınıfı</b>	FP
<b>Ağırlık (Net) (Gr)</b>	30
<b>Özellikler</b>	Flux Proof
	Sürekli çalışma için yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık
	Panel üreticileri ve makine üreticileri için ideal kompakt tasarım
	Kolay görsel inceleme için şeffaf gövde
	Manuel test düğmesi ve mekanik gösterge
	Standart röle soketleriyle uyumlu
	Zorlu endüstriyel ortamlarda bile olağanüstü performans

Hassas Bobin

Opsiyonel LED

Uygulama : Makine endüstrisi, Asansör endüstrisi, Bina yönetimi

TS EN 61810-1

**Standartlar / Belgeler**

