


**RR3YU01**

Çalışma Frekansı		50/60Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Analog
Tip		Yıldız Üçgen
Montaj Şekli		Ray Montaj
Kontakt		1CO
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	10A (rezistif)
Güç Tüketimi		< 7 VA
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	10000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	300V
İzolasyon Direnci		Min. 10 MOhm
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Yıldız Çalışma Süresi		3 Sn/30 Sn
Yıldızdan Üçgene Geçiş Süresi		50 ms/500 ms
Çıkış Tipi		1 adet enversör röle 10A/250V AC
Sağ-sol çalışma süresi (ModA1/ModA2)		ModA1: 6-60 sn ModA2: 0.5-5 dak
Sağ-sol geçiş süresi (ModA1/ModA2)		ModA1: 6-60 sn ModA2: 0.5-5 dak
Seri		RR3 Serisi

