

**RS1P08G1****Ürün** Güç Rölesi Soketi**Seri** RS1 Serisi**Pin Sayısı** 8 Pin**Kontak Malzemesi** MS70**Renk** Gri**Özellik** Ray Tipi**Bağlantı Tipi** Plug-in**Kontak Akımı (Ie)** 10A**Bobin Gerilimi** 250V AC**Kullanım Kategorisi** AC-1**Yalıtım Gerilimi (Ui)** 300 V**Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)** 1,5kV**Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** 2.500 Vrms**Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** 1.500 Vrms**İzolasyon Direnci** MIN. 10 MΩ (500 V DC)**Çalışma Sıcaklığı** -15 / +80 °C**Kirlenme Derecesi** 3**Koruma Sınıfı** IP40**Kablo Bağlantı Kesiti** 1-2,5 mm²**Sıkma Kuvveti** 1.5Nm**Özellikler**
V0 PA 6.6 malzeme
DIN 35mm raya monte edilebilir
Endüstriyel ve elektronik röleler ile kusursuz uyum
Farklı renk seçenekleri**Standartlar / Belgeler** TS EN 61984

