

**S140FS2**

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| Ampul Tipi            |                 | Flamanlı   |
| Çalışma Akımı         |                 | 60 mA  |
| Çalışma Frekansı      |                 | 50 Hz  |
| Çalışma Gerilimi      |                 | 24V AC/DC  |
| Ürün                  |                 | Sinyal   |
| Renk                  |                 | Sarı   |
| Çap                   |                 | 14 mm  |
| Güç Tüketimi          |                 | 1.4W   |
| Yalıtım Gerilimi      | <b>Ui</b>       | 250 V  |
| Çalışma Sıcaklığı     |                 | -15 / + 70 °C  |
| Koruma Sınıfı         |                 | IP40   |
| Kablo Bağlantı Kesiti |                 | Terminal 6,3x0,8   |
| İmal Tarihi           |                 |  |
| Seri                  |                 | S Serisi Plastik   |
| Elektriksel Ömür      | <b>Min Saat</b> | 10000  |
| Özellikler            |                 | PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım |
|                       |                 | Farklı terminal çeşitleri ile bağlantı kolaylığı         |
|                       |                 | Değişik gerilim seçenekleri                              |
|                       |                 | Somunlu veya tırnaklı sistem ile basit ve hızlı montaj   |





