


SKF-20N

Ürün Seviye Kontrol Flatörü

Tip Kobra

Özellik Standart Ağırlıklı

Kablo 20m

Faz Sayısı 1 Faz

Kontakt Akımı **Ie** 6 A (250V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 30000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 10000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek.120 Elk.120

Yalıtım Gerilimi **Ui** 660V

Darbe Dayanım Gerilimi **Uimp** 2.75 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) 2750V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) 1890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ MİN. (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -15 / + 80 °C

Koruma Sınıfı IP68

Kontakt Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 3*1 mm Kablo

İmal Tarihi 1.03.2022 00:00:00

Seri SKF Serisi

Kablo Tipi Neopren

Özellikler
Basit montaj ve kullanım kolaylığı
istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı
Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş
Mikro siviçli kontak yapısı
Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı

Standartlar / Belgeler TS EN 60730-2-15