

| | | |
|---|---|---|
| **SKF-30ND** | | |
| **Ürün** | | Seviye Kontrol Flatörü |
| **Tip** | | Kobra |
| **Özellik** | | Diamond Ağırlıklı |
| **Kablo** | | 30m |
| **Faz Sayısı** | | 1 Faz |
| **Kontak Akımı** | **Ie** | 6 A (250V AC) |
| **Kullanım Kategorisi** | | AC15 |
| **Mekanik Ömür** | **Min Adet** | 30000 |
| **Elektriksel Ömür** | **Min Adet** | 10000 |
| **Çalışma Sıklığı** | **Açma Kapama/Saat** | Mek.120 Elk.120 |
| **Yalıtım Gerilimi** | **Ui** | 660V |
| **Darbe Dayanım Gerilimi** | **Uimp** | 2.75 kV |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | | 2750V AC |
| **Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** | | 1890V AC |
| **İzolasyon Direnci** | | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -15 / + 80 °C |
| **Koruma Sınıfı** | | IP68 |
| **Kontak Malzemesi** | | AgNi |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | 3*1 mm Kablo |
| **İmal Tarihi** | | 1.03.2022 00:00:00 |
| **Seri** | | SKF Serisi |
| **Kablo Tipi** | | Neopren |
| **Özellikler** | Basit montaj ve kullanım kolaylığı | |
| | istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı | |
| | Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş | |
| | Mikro siviçli kontak yapısı | |
| | Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı | |
| **Standartlar / Belgeler** | TS EN 60730-2-15 | |