

SKF1A-15D		
Ürün		Seviye Kontrol Flatörü
Tip		Ampul
Özellik		Diamond Ağırlıklı
Kablo		15m
Faz Sayısı		1 Faz
Kontak Akımı	**Ie**	6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	30000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	10000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	660V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.75 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2750V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Koruma Sınıfı		IP68
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		3*1 mm Kablo
İmal Tarihi		1.03.2022 00:00:00
Seri		SKF1A Serisi
Kablo Tipi		PVC
Özellikler	Basit montaj ve kullanım kolaylığı	
	istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı	
	Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş	
	Mikro siviçli kontak yapısı	
	Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60730-2-15	