


SKF1E-5
Ürün Seviye Kontrol Flatörü

Tip Elips

Özellik Standart Ağırlıklı

Kablo 5m

Faz Sayısı 1 Faz

Kontak Akımı **Ie** 6 A (250V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 30000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 10000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek.120 Elk.120

Yalıtım Gerilimi **Ui** 660V

Darbe Dayanım Gerilimi **Uimp** 2.75 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) 2750V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) 1890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ MİN. (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -15 / + 80 °C

Koruma Sınıfı IP68

Kontak Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 3*1 mm Kablo

İmal Tarihi 1.03.2022 00:00:00

Seri SKF1E Serisi

Kablo Tipi PVC

Özellikler

- Basit montaj ve kullanım kolaylığı
- istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı
- Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş
- Mikro siviçli kontak yapısı
- Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı

Standartlar / Belgeler TS EN 60730-2-15