


**SPB30UP6PC1**

<b>Ürün</b>	Fotoelektrik Buton
<b>Seri</b>	SPB Serisi Fotoelektrik Buton
<b>Gövde Malzemesi</b>	Plastik
<b>Tip</b>	Cisimden Yansımali Anlik
<b>Çıkış / Kontak Tipi</b>	PNP-NO
<b>Algılama Mesafesi</b>	15 cm Algılama
<b>Özellik</b>	PLC Kontrollü 6 Kablolu
<b>Bağlantı Tipi</b>	1m Kablolu
<b>Bağlantı /Anma Ölçüsü</b>	M30
<b>Çalışma Gerilimi</b>	12-30 VDC
<b>Yalıtım Gerilimi (Ui)</b>	1500 VAC
<b>Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)</b>	75 VDC
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-25°C...+55°C
<b>Kirlenme Derecesi</b>	3
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP67
<b>Kontak Sayısı</b>	1
<b>Ters Polarite Koruması</b>	VAR
<b>Kısa Devre Koruması</b>	VAR
<b>Max. Yük Akımı</b>	Çıkış tarama 200mA
<b>İlk Açılış Öncesi Gecikme</b>	≤300 ms
<b>Min. Yük Akımı</b>	< 1mA
<b>Gerilim Düşümü</b>	< 2 V
<b>Dalgalanma (Gerilim)</b>	< %10
<b>EMC</b>	61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3
<b>Şartlı Kısa Devre Akımı</b>	100A
<b>Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı</b>	DC13 - 200mA
<b>Algılama Yüzü</b>	PC
<b>Kablo Sayısı ve Kesit Alanı</b>	6 x 0,25 mm <sup>2</sup>

**İmal Tarihi**

1.06.2023 00:00:00

**Özellikler**

Hızlı anahtarlama kapasitesi

Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı

Kısa devre ve aşırı yük koruması

Ters polarite koruması