

**SSY13**

Ürün	Silindirik Sigorta Yuvası 3P
Seri	SSY Serisi
Özellik	10*38 mm
Çalışma Frekansı	50-60 Hz
Kontak Akımı (Ie)	32A (690 V)
Kullanım Kategorisi	AC21B
Mekanik Ömür (Min Adet)	1700
Elektriksel Ömür (Min Adet)	300
Yalıtım Gerilimi (Ui)	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1890V
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +70 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP20
Kablo Bağlantı Kesiti	0,75-16 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	2,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	100 kA
İmal Tarihi	1.03.2021 00:00:00
Özellikler	V0 PA 6.6 malzeme Kod yazımı için özel etiketleme alanı DIN 35 mm'lik montaj rayına takılabilir
Standartlar / Belgeler	TS EN 60269-1/2