



VT2025D

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Ürün | | Tur Sivici |
| Tip | | 1/25 |
| Kontak | | 2*CO |
| Kontak Akımı | Ie | 10 A (250V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC 15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 1000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 120 Elk. 120 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 660V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 1.890V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 1.890V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -15 / + 80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP67 |
| Kontak Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1.5Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1kA |
| Seri | | VT Serisi |
| Hız | | 2 siviçli |
| Kam | | 60° |
| Özellikler | <p>ABS katkılı malzeme ve sayesinde yüksek darbe mukavemeti</p> <p>Kolay kablo montajı</p> <p>Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli ve uzun ömürlü Mikro siviç</p> <p>Standart</p> | |
| Standartlar / Belgeler | TS EN 60947-5-1 | |

CE

ERT

