

**A44B1HX1**

Bağlantı Tipi		Terminalli
Ürün		Anahtar
Özellik		Kalıcılı
Kontak		2NO
Renk		Siyah
Işık		Işıklı
Çap		20*13mm
Kontak Akımı	Ie	16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	6000
Elektriksel Ömür	Min Adet	6000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.900 Elk.901
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		11 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		1
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		Terminal 4,8*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Seri		A44 Serisi
Gövde Rengi		Siyah Gövde
Özellikler		Işıklı veya Işıksız seçenek
		Kalıcılı tip
Standartlar / Belgeler		TS EN 61058-1

