

**A44B9HX1**

Bağlantı Tipi	Terminalli Vidalı	
Ürün	Anahtar	
Özellik	Kalıcılı	
Kontak	2NO	
Renk	Siyah	
Işık	Işıklı	
Çap	20*13mm	
Kontak Akımı	Ie	16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	6000
Elektriksel Ömür	Min Adet	6000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.900 Elk.901
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	11 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C	
Kirlenme Derecesi	1	
Koruma Sınıfı	IP20	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 4,8*0,8 mm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Seri	A44 Serisi	
Gövde Rengi	Siyah Gövde	
Özellikler	Işıklı veya Işıksız seçenek	
	Kalıcılı tip	
Standartlar / Belgeler	TS EN 61058-1	

